

バリエーション

Y01



ボニーアカンパ(4F) 6,8R / 3,4 / 0,8
 ビュアシルバー(41) 9,38 / 8,0 / 0,1
 プラチナステン(42) 3,0Y / 6,7 / 0,6
 コームブラック(43) 9,3P / 3,2 / 0,3
 スキークロココ(44) 6,9YR / 3,7 / 1,2
 黒鉄(45) 9,8R / 3,1 / 0,4

Y02



キャサリンオーク(46) 7,5YR / 4,3 / 0,2
 黒鉄(45) 9,8R / 3,1 / 0,4
 ハニーオーク(47) 8,2YR / 5,9 / 0,2
 ダークシナモールナイト(48) 1,1YR / 3,6 / 2,4
 シヨウウエールナイト(49) 3,0YR / 3,3 / 1,1
 コナラウッド(40) 6,9YR / 6,1 / 0,8


Y04



ボニーアカンパ(4F) 6,8R / 3,4 / 0,8
 ビュアシルバー(41) 9,38 / 8,0 / 0,1
 プラチナステン(42) 3,0Y / 6,7 / 0,6
 コームブラック(43) 9,3P / 3,2 / 0,3
 スキークロココ(44) 6,9YR / 3,7 / 1,2
 黒鉄(45) 9,8R / 3,1 / 0,4

断熱仕様

D4仕様



断熱枠と厚さ42mmの断熱ドアに
 主に複層ガラスを使用し、
 優れた断熱性能を実現しました

ハンドル・基本機能

スマートコントロールキー（電池式）

スマートコントロールキー（電池式）

ビットKey 鍵仕様
 ビットKey(カーブ)×2
 ビットKey(直線)×2

通常用カギも
 標準装備

遠隔/ロック機能付ドアガード
 フェムスラバすることで
 ロックすることができます。

ワンタッチで開錠
 フックを押し込んで開錠、
 遠隔・鍵が可能です。

配線工事が不要な電池式

電池式ではカーブキー/直線キーで
 開錠・施錠する事で、ハンズフリーで
 開錠して鍵の盗み取り防止に必要
 となります。
 室内側に電線ボックスが設置されます。

外観 内観 外観 内観

AW
 安心安全

※各ドアデザインに対するハンドル色の組合せは変更出来ません。

一建設株式会社 玄関ドア【標準シリーズ】

■非防火 D4仕様

※カラー名称の下の数字はマンセル値です。
左から 色相/明度/彩度

YK210401

No.1



バリエーション

Y05



キャメルオーク(Y05)	黒色(Y05)	ハニーチERRY(Y05)	ダークワルナーオーク(Y05)	ライトワルナーオーク(Y05)	ココヤク(Y05)
7.5YR / 4.3 / 3.2	6.9R / 3.1 / 0.4	8.2YR / 5.0 / 3.2	1.1YR / 3.0 / 2.4	3.0YR / 3.3 / 1.1	5.0YR / 6.1 / 0.8

Y06



キャメルオーク(Y06)	ホワイトオーク(Y06)	オリーブグリーン(Y06)
7.5YR / 4.3 / 3.2	2.0Y / 8.5 / 1.4	1.2B / 3.4 / 0.8

Y08



ホワイトオーク(Y08)	キャメルオーク(Y08)	ダークワルナーオーク(Y08)	オリーブグリーン(Y08)
2.0Y / 8.5 / 1.4	7.5YR / 4.3 / 3.2	1.1YR / 3.0 / 2.4	1.2B / 3.4 / 0.8

断熱仕様

D4仕様



断熱枠と厚さ42mmの断熱ドアに
主に複層ガラスを使用し、
優れた断熱性能を実現しました

ハンドル・基本機能

スマートコントロールキー（電池式）



※各ドアデザインに対するハンドル色の組合せは変更出来ません。



※標準仕様の色は写真の色と異なる場合があります。

<p>カリリ床</p>  <p>カリリ床 （標準仕様）</p>	<p>カウンター</p>  <p>白磨き大理石カウンター（標準） （標準仕様）</p>	<p>天井</p>  <p>平天井</p>
<p>収納</p>  <p>収納棚（標準仕様）</p>	<p>水栓</p>  <p>標準水栓（標準仕様） （標準仕様）</p>	<p>鏡</p>  <p>浴室鏡（標準仕様）</p>
<p>照明</p>  <p>浴室照明（標準仕様）</p>	<p>ドア</p>  <p>標準ドア（標準仕様）</p>	<p>乾燥機</p>  <p>標準乾燥機（標準仕様） （標準仕様）</p>
<p>タオル掛け</p>  <p>標準タオル掛け</p>	<p>浴槽</p>  <p>標準浴槽（標準仕様）</p>	<p>ふろみた</p>  <p>標準ふろみた（標準仕様）</p>
<p>シャワーホースフック</p>  <p>標準シャワーホースフック （標準仕様）</p>	<p>スライドバー</p>  <p>標準スライドバー</p>	<p>断熱材（1階用）</p>  <p>標準断熱材（標準仕様） （標準仕様）</p>
	<p>ランドリーパイプ</p>  <p>標準ランドリーパイプ （標準仕様）</p>	<p>フリーサイズ窓枠</p>  <p>標準フリーサイズ窓枠</p>

Original kitchen

2550mm

無垢のない表面でフタラク
収納も取り出し。
使いやすさを優先した
オールスライド収納タイプ。



※1扉裏のHは、イメージ写真です。
※2扉裏のHは、HSPです。

＜S＞レール
P&Pシステムレール



システムレールは、扉裏に設置する
P&Pシステムレールで、扉裏に引き出し
がスムーズに動くように設計されています。
※1扉裏のHは、イメージ写真です。
※2扉裏のHは、HSPです。

Cabinet Plan



①クイックスペース



扉の引き出し部分が、
高機能な引き出し収納。
シンク下
(引き出し)

②下駄収納



バスケットや収納ボックス、
その他収納アイテムなどを収納。
シンク下
(引き出し)

③扉裏の上置収納



レールで扉裏の物などを収納すること
が可能になります。

④扉裏の引き出し収納



扉裏で収納した収納ボックスなどが
引き出しになります。

⑤ホルダー型 引き出し



収納ボックスを扉裏に取付した
ホルダー型を、引き出し収納。
※4本/2層V25mm幅×184mm厚×50L

⑥シンク上置収納



シンク上においてシンク下収納などの収納。
シンク下

◆ 標準設備



■ 換気レンジフード
RCR-AP70MB
●換気量1700m³/時(標準)～2000m³/時(最大)
●換気モード(標準)～強力モード(最大)
●換気モード(標準)～強力モード(最大)
●換気モード(標準)～強力モード(最大)
●換気モード(標準)～強力モード(最大)

■ ガスコンロ
PKD-N3000
●ガス消費量(標準)～省エネモード(最大)
●ガス消費量(標準)～省エネモード(最大)
●ガス消費量(標準)～省エネモード(最大)
●ガス消費量(標準)～省エネモード(最大)

■ モーブルトップ
エナジーフレンドホワイト(TB)
●エネルギー消費効率(標準)～省エネモード(最大)
●エネルギー消費効率(標準)～省エネモード(最大)
●エネルギー消費効率(標準)～省エネモード(最大)
●エネルギー消費効率(標準)～省エネモード(最大)



■ P1シンク(全周ステンレス/ステンレスシンク)
●全周ステンレス/ステンレスシンク
●全周ステンレス/ステンレスシンク
●全周ステンレス/ステンレスシンク
●全周ステンレス/ステンレスシンク

■ 浄水器内蔵型ハンドシャワー
JAS9000-01TMS
●浄水器内蔵型ハンドシャワー
●浄水器内蔵型ハンドシャワー
●浄水器内蔵型ハンドシャワー
●浄水器内蔵型ハンドシャワー



■ カナルハンダー
KTH-A
●カナルハンダー
●カナルハンダー
●カナルハンダー
●カナルハンダー

キッチンパネル
●キッチンパネル
●キッチンパネル
●キッチンパネル
●キッチンパネル

カニシタの手入れ、キッチンの扉を
綺麗に維持可能！
●カニシタの手入れ、キッチンの扉を
綺麗に維持可能！
●カニシタの手入れ、キッチンの扉を
綺麗に維持可能！
●カニシタの手入れ、キッチンの扉を
綺麗に維持可能！

※ 商品写真は印刷の為、実物と異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。

一連設 2021年度仕様

ワンランク上の洗面化粧台

GQCシリーズ モダンなデザインで快適に過ごせる“サニタールーム”をかたちに。

【 開口750mm 】



Variation

扉カラーバリエーション

①②③

木目艶有り(PF)

木目艶有り(PV)

木目新(TT)

木目新(TV)

Top & Bowl

カウンタートップ&洗面ボウル



ポリエステル系人造大理石
●重量 12kg ●厚さ 150mm
●排水栓:ポップアップ式

POINT



鏡が曇りかすきやがない
ガラスクレー

洗面口はステンレスの
樹脂だから、汚れがた
まりにくい。

洗面口の凹凸をサッと取
り除けるヘアキャッチャ
ー

Cabinet

キャビネット

引出しタイプ
(2段引出し+開き扉)

【 開口750mm 】



Faucet

水栓



リフトアップでき、
両手が使えます。
ハンドシャワーでも
使えます。

エコクリック水栓 (標準付)

カチッ！とわかる「エコクリック」
お漏れが出ない位置をクリック感でお
知らせ。エコできる位置がわかるか
ら、スタートにお漏れのムダづかいを
防ぎます。

Mirror Cabinet

ミラーキャビネット



【 三国鉄 】



① 曇り止めヒーター

ミラーの内側にヒーターを内蔵。
曇りによる鏡面のもりを防ぎます。

② ティッシュBOX

ティッシュBOX
(深さ約 30cm)
まで収納できる。
お好みのどちら
でも入ります。

③ 可動レイ(8ヶ)

化粧品に反応して曇りを防ぎます。
取り外して使えるので便利です。

MGH-75L
(曇り止めヒーター付) **LED照明**

ミラー裏の内蔵がすべて収納スペースになっています。

※ 商品写真は取組の為、実物と異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。

FIRST PLUS

REST ROOM



一建設株式会社 <戸建分譲トイレ>

組み合わせ機種 CS340

便座 ウォシュレットJ2

便器 CS340BVG #NW1 タンク SH341BAV6 #NW1

TCF2222 #NW1

TT210401

TOTO

洗浄水量
大6L
小4.8L



標準カラーカラー

Color



標準カラー
ホワイト

Accessory 【トイレ (1・2F)・洗面用】



TCF22 #NW1
ウォシュレット

フチなし形状&トルネード洗浄

お掃除のしやすさを究めた「フチなし形状」
便器の中をぐるりとしっかり洗浄「トルネード洗浄」

フチなし形状



裏までしっかり洗浄が出来るから、
すっぴんときも、お掃除がラク

トルネード洗浄



深まるような「トルネード洗浄」で
便器の中をぐるりとしっかり洗浄
少ない水で効率よく洗います

ゼフィオンテクト

便器ボウル面をガラス状にして
汚れを付きにくくする

釉薬表面の凹凸を
1000分の1mmの
レベルで滑らかにし、
汚れが付きにくく、
裏面も裏まで付かない
のでお掃除がらくと
ラカになります。



ZeppionTECT
ガラス面

ゼフィオンテクトのメリットは、通常の釉薬よりも滑らかな表面です。
釉薬の凹凸を1000分の1mmのレベルで滑らかにし、汚れが付きにくく、
裏面も裏まで付かないのでお掃除がらくとラカになります。

節水だからエコ

1回あたり
しっかり洗浄洗浄

1回あたり 水量 12,200リットル
水に比べて 節水約 2,200リットル

13L 大洗
4.8L 小洗
2.0L 小洗

washLET



標準カラーカラー

Function

ウォッシュレット	クリーン便座	ウォッシュレット	洗浄
暖房の機能	リモコンの操作	ノズル洗浄	
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄
おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄	おしり洗浄

「ウォッシュレット」はTOTOの登録商標です

グリーン樹脂

撥水性のあるグリーン樹脂が
汚れをはじきます

「ウォッシュレット」の標準樹脂は、抗菌効果の高いグリーン樹脂を採用。
汚れをはじくから、汚れてもすっぴんときどきお手入れできます。

グリーン樹脂の仕組み



※TOTOは抗菌剤の使用を推奨していません

本体ワンタッチ脱着

便座の脱着
お掃除がラク

ウォッシュレット本体がタンクに取り付け、便座とタンクの間に
本体の裏面など、拭きにくい箇所も拭きやすくなります。



裏面も拭きやすいのでお掃除がラク

オートパワー脱臭

脱臭機は
自動で強力脱臭

脱臭機は、通常の「脱臭」よりも強力な脱臭剤がパワー脱臭機に
搭載されています。強力に脱臭、脱臭剤の消費を抑えます。



※標準は白のみの販売となります。※標準は、標準カラーカラー、または、カラーカラーに脱臭機が標準装備されています。※お掃除機は標準カラーカラーのみです。ご購置の際は、お掃除機が標準装備されているかどうかご確認ください。

JS-12E

- ワンタッチズーム
- 1画面録画
- 夜もカラー
- 35倍カラー
- 玄関ヒター
- ハンズフリー
- 夜間表示灯
- プッシュトーク
- 送話表示灯



シンプルデザイン

スピーカースリットを本体背面に配置し、外觀の美しさにこだわりました。



1画面録画 **録画機能**
 呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。



ワンタッチズーム **来訪者をズームアップして確認。**
 ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。拡大位置は3種類から選べます。



カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能。従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。

カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

※角度の調整は玄関子機の背面からのみとなります。

- 1 上向き
- 2 下向き 最大7° [1段階]
- 3 上向き 最大15° [2段階]
- 4 立向き 最大15° [2段階]
- 5 右向き 最大15° [2段階]
- 6 左斜め上向き [1段階]※
- 7 右斜め上向き [1段階]※

※ [左斜め上向き] または [右斜め上向き] に設定すると映像がひずむことがあります。

※ 商品写真は印刷の為、実物とは多少色が異なる場合があります。